

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/amoladora-angular-de-aire-comprimido-6-mm-p-957.html>



## Amoladora angular de aire comprimido 6 mm

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| precio                | <b>59.00 Euro</b>    |
| Disponibilidad        | <b>disponible</b>    |
| Tiempo de envío       | <b>4 días</b>        |
| Número de catálogo    | <b>MP10060420</b>    |
| Código del fabricante | <b>10060420</b>      |
| Código EAN            | <b>4250928649959</b> |

### Descripción del producto

#### Amoladora angular de aire comprimido 6 mm

##### Amoladora de mandril

Una amoladora angular muy práctica fue diseñada por ingenieros , una marca alemana especializada en herramientas para profesionales. El modelo fue creado para uso comercial en diversos talleres donde se manipulan objetos metálicos. El molinillo propuesto es un equipo universal. Después de instalar el mandril adecuado, permite esmerilar, pulir, cepillar y cortar.

##### Amoladora neumática descripción

La amoladora de husillo angular ofrecida se utilizará en muchas industrias que se ocupan del procesamiento y conformado de metales. El equipo práctico, después de instalar la punta adecuada, lijará, cortará o pulirá varios elementos. La garantía de calidad significa que cuando compra el modelo , obtiene una herramienta extremadamente duradera con un alto grado de confiabilidad.

Versatilidad: para esmerilar, cortar, pulir y cepillar Economía: bajo consumo de aire comprimido Durabilidad: carcasa de aluminio y polímero Confort: diseño ergonómico Practicidad: equipado con engrasador

##### Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**  
 Material carcasa:**Aluminio y polímero**  
 Velocidad de giro en vacío:**20,000 rpm ± 10%**  
 Conexión de la manguera:**3/8"**  
 Presión operacional max.:**6,3 bar**  
 Consumo de aire:**113 l/min**  
 Conexión de aire comprimido: **1/4"**  
 Nivel de potencia acústica LwA:**99 dB (A), la incertidumbre K = 3 dB (A)**  
 Nivel de presión acústica LpA:**88 dB (A), la incertidumbre K = 3 dB (A)**  
 Valor de emisión de vibraciones:**2,9 m/s2, incertidumbre K = 1,5 m/s2**  
 Medidas (largo × ancho × alto):**10,5 x 4,5 x 17,7 cm**  
 Peso:**0,55 kg**  
 Medidas de envío (largo × ancho × alto):**22,5 x 11,5 x 5 cm**  
 Peso del envío:**0,85 kg**

##### Contenido del envío:

- 
- Amoladora angular de aire comprimido
  - Mini engrasador
  - Botella de aceite
  - Enchufe con rosca externa
  - 2 llaves de tuercas
  - Instrucciones de uso

### **Puntos destacados:**

- incluye mini engrasador: asegura la lubricación automática
- velocidad ajustable gracias al regulador con cuatro niveles
- bajo riesgo: gracias la abertura de aire de escape giratoria en 360° lateral
- motor potente: alta velocidad de giro en vacío de 20,000 rpm
- uso universal gracias a la pinza de conexión de 6 mm (1/4 ")