

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/apisonador-34-5-x-28-5-cm-10-kn-p-906.html>



Apisonador 34,5 x 28,5 cm 10 kN

precio	1 350.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4-6 días
Número de catálogo	MP10060983
Código del fabricante	10060983
Código EAN	4250928683779

Descripción del producto

Apisonador 34,5 x 28,5 cm 10 kN

Compactador de suelo

Un compactador de suelo que ofrece la marca es un producto diseñado para compactar arena o grava, así como para pavimentar y asfaltar superficies. El modelo es un dispositivo maniobrable y manejable. Su funcionalidad lo hace ideal para trabajar en áreas pequeñas o confinadas inaccesibles para rodillos grandes o compactadores de placa.

Compactador vibratorio descripción

La impresionante eficiencia del puente de construcción se debe al eficiente motor de cuatro tiempos. La potencia de **4,8 kW** significa que genera una fuerza de **10 kN (a una frecuencia en el rango de 450-650 VPM)**, lo que se traduce en alta calidad y productividad.

La fuerza del compactador de aleación está garantizada por su marco fuerte y sólido con niveles de vibración reducidos. La cubierta protectora superior duradera protege el motor contra posibles daños y reduce el ruido generado durante el uso del dispositivo. Estas características, combinadas con el diseño equilibrado, garantizan una comodidad óptima para el operador del compactador de suelo.

La alta movilidad del equipo se ha conseguido gracias a dos ruedas maniobrables, lo que permite trasladarlo fácilmente a cualquier lugar. La facilidad de transporte y maniobra convierte al dispositivo en una herramienta ideal para trabajar en áreas pequeñas.

El compactador de suelo, disponible en la sala de exposición oficial del fabricante, está diseñado para varios tipos de trabajos en arena, grava, asfalto y adoquines. Será apreciado tanto por usuarios profesionales como privados.

Detalles técnicos:

Estado del artículo: **nuevo**
Tamaño de la placa: **34,5 x 28,5 cm**
Fuerza centrífuga: **10 kN**
Potencia: **4,8 kW**
Frecuencia de vibración: **450 - 650 VPM**
Motor: **1 cilindro, 4 tiempos, gasolina, refrigerado por aire, OHV**
Velocidad en vacío: **1,930 rpm**
Velocidad máxima: **4,050 rpm**
Velocidad nominal: **3,600 rpm**
Altura de elevación: **650 mm**
Frecuencia: **10,7 Hz**
Aceite de motor: **10W30/10W40**

Capacidad del tanque de aceite:**0,6 L**
Nivel de ruido emitido:**108 dB**
Ruedas:**2**
Dimensiones (LxAxA):**77 x 44,5 x 107 cm**
Peso:**78 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA):**76 x 46,5 x 118,5 cm**
Peso del envío:**90 kg**

Contenido del envío:

- Apisonador
- 2 ruedas
- Cubierta para el motor
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Potente - con 4.8 kW, el motor puede generar 10 kN de potencia a 450 a 650 vibraciones/min
- Duradero - resistente cubierta para evitar posibles daños en el motor y reducir los niveles de ruido
- Reducción de la vibración - bastidor robusto para mayor facilidad de uso
- Sencillo - perfectamente equilibrado y con bajo nivel de ruido y baja vibración, el apisonador se maneja cómodamente
- Móvil - dos ruedas aseguran una maniobrabilidad sin problemas del dispositivo
- Multifuncional - la apisonadora manual es perfecta para el sector de la construcción, comercios, alquiler o albañilería