

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/cabrestante-todoterreno-3500-lbs-1587-kg-4x4-winch-p-382.html>

# Cabrestante todoterreno 3.500 lbs 1.587 kg 4x4 Winch



precio	<b>130.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10060022</b>
Código del fabricante	<b>10060022</b>
Código EAN	<b>4260223025181</b>

## Descripción del producto

### Cabrestante PROPULLATOR todoterreno 3500-A

La cuerda del torno todoterreno PROPULLATOR 3500-A del Ministerio de Interior ha sido diseñado para uso profesional. Es ideal para todos los quads, vehículos tipo ATV y, por supuesto, remolques y tractores. Cable del cabrestante Offroad tiene un engranaje planetario diferencial y está, por tanto, perfectamente equipado para lograr la máxima capacidad de remolque de 3500 libras (1587 kg). Esta potencia de tracción de alta velocidad se consigue gracias a la relación de 1: 153 y el motor con una potencia de 1,2 CV.

Además Transmisión a correr hacia adelante y hacia atrás también tiene un embrague manual y reposo. Esto permite el desarrollo eficiente de la cuerda con la mano y empezar el trabajo distinguido rápidamente. Freno automático en caso de interrupción del proceso de capacidad o cortes de energía asegura un mantenimiento seguro de peso.

Un pequeño peso aprox. 10,4 kg hace que el cabrestante también es adecuado para su uso en vehículos pequeños y quads. Bajo peso corporal evita la sobrecarga de pequeños patios en la parte delantera y demasiado grande sobrecargar los ejes traseros de otros vehículos de remolque.

La torsión de cable de acero con una longitud de 10 m permite la extracción en condiciones difíciles. El cable de acero tiene un diámetro de 5,5 mm, por lo que es suficientemente rígido y también relativamente ligero.

El tambor tiene una anchura de 72 mm. Orientación perfecta del cable ofrece una de 4 pistas estable cuerda guía. Junto al gancho de acero endurecido también se suministra colector. Esto hace que sea posible duplicar la potencia de tracción.

Con nosotros obtendrá con la cuerda del torno de su equipo completo. El volumen de suministro incluye una placa de montaje y cables de conexión. Además, aparte del cable de control remoto también recibe un mando a distancia inalámbrico con un rango de aprox. 25 m. Longitud del cable Por lo tanto, la retracción de objetos pesados no sólo está limitado.

Artículo: PROPULLATOR 3500-A  
 Capacidad máxima de remolque de 3500 libras (1587 kg)  
 Motor 1.2 CV | 12V  
 Mando a distancia con cable y control remoto control remoto inalámbrico  
 Diferencial de transmisión de engranajes planetarios  
 Engranajes relación 153: 1  
 Freno automático incorporado de tambor  
 Cuerda de acero de 5,5 mm x 10 m  
 El tamaño del tambor Ø 31,75 mm x 72 mm  
 Dimensiones (LxWxH) 34 x 17,5 x 17 cm  
 Peso 10,4 kg  
 Dimensiones de envío (LxWxH) 42 x 26 x 24 cm  
 Peso de envío 11,2 kg

---

Acercar una y la demanda de electricidad (en amperios) a una carga dada> Propullator 3500-A

Cargar	<b>kg</b>	0	454	907	1360	1587
Acercar sobre	<b>Mpm*</b>	2,8	2,0	1	0,7	0,6
Corriente	<b>A</b>	12	60	90	150	180

\* Mpm = metros por minuto