

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/cabrestante-todoterreno-4310-kg-9500-lbs-con-polea-de-reenvio-p-642.html>



Cabrestante todoterreno 4.310 kg 9.500 lbs con polea de reenvío

precio **355.00 Euro**

Disponibilidad **disponible**

Tiempo de envío **4 días**

Número de catálogo **MP10060663**

Código del fabricante **10060663**

Descripción del producto

Cabrestante todoterreno 4.310 kg 9.500 lbs con polea de reenvío

Información del producto "Winch - 9500lbs - 4310kg - 8t block"

Cabrestante - **9500lbs / 4310kg**

El cabrestante **PROPULLATOR 9500-A** es un equipo **MSW** adecuado para vehículos como quads, **ATV**, remolques, quitanieves, etc. Su capacidad de remolque es de **4310 kg / 9500 lb**. Funciona durante las carreras fuera de carretera, así como en actividades como tirar de los troncos de los árboles. El dispositivo es seguro gracias al sistema de frenado automático.

Winch **12V PROPULLATOR 9500-A** - descripción

El producto del Ministerio del Interior estaba equipado con un potente motor de **5.5 CV** y una caja de cambios planetaria de tres velocidades con una relación de cambio de **265: 1**. La cuerda de acero con una longitud excepcional de **28 m** se caracteriza por su resistencia y resistencia a la torsión. También está protegido por una guía de cuatro pistas. El cabrestante para automóvil eléctrico tiene una carcasa sólida. Los accesorios necesarios se incluyen con el modelo **PROPULLATOR 9500-A**.

El equipo está controlado por dos controles remotos: con cable e inalámbricos con un alcance de **30 m**. El bloqueo (8 t pull) le permite duplicar la fuerza de tracción o cambiar la dirección del movimiento. Se colocó un gancho al final de la cuerda.

Bolardo grande
Caja de cambios de 3 velocidades
Engranaje planetario
Cuerda de acero
Potente motor
Construcción sólida
2 mandos
Placa de montaje

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**
Material de la carcasa:**Acero**
Material del cable:**Acero**
Potencia:**5,5 PS / 4,000 W**
Tensión del motor:**12 V**
Tipo del motor:**Motor en serie (Series Wound)**
Ciclo de trabajo:**Intermitente**

Transmisión:**Engranaje planetario de tres velocidades**

Cociente de velocidad:**265:1**

Fuerza de tracción:**4,310 kg / 9,500 lbs**

Velocidad de tracción (operación sin carga):**7,8 m/min**

Longitud del cable de acero:**28 m**

Diámetro del cable de acero:**9,5 mm**

Guía de rodillos:**Guía de rodillos de cuatro vías**

Diámetro del tambor:**64 mm**

Freno:**Automático**

Acoplamiento:**Anillo de cambio**

Mando a distancia:

1 x cable

1 x inalámbrico

Alcance del mando a distancia:**30 m**

Polea de reenvío:**1 x 8 t**

Placa de montaje: Sí

Dimensiones (LxAxA):**54,5 x 16,8 x 15,5 cm**

Peso:**32,6 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA):**61 x 35 x 26 cm**

Peso del envío:**38,5 kg**

Contenido del envío:

- Cabrestante todoterreno PROPULLATOR 9500-A
- Caja de control con cableado
- Mando a distancia con cable
- Mando a distancia inalámbrico
- Guía de rodillos de cuatro vías
- Polea de reenvío
- Gancho
- Accesorios de montaje
- Instrucciones