Datos válidos para el día: 06-06-2025 01:44

Enlace al producto: https://magnum-pro.es/caon-calefactor-de-gasoil-con-carrito-40-kw-36-l-p-1102.html

Cañón calefactor de gasoil con carrito 40 kW 36 L

precio	**350.00 Euro**
Disponibilidad	**disponible**
Tiempo de envio	**4 dias**
Número de catálogo	**PM-NAG-40SN**
Código del fabricante	**PM-NAG-40SN**

Descripción del producto

Cañón calefactor de gasoil con carrito 40 kW 36 L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia: **40.000 W**
Fuente de alimentación: **230 V / 50 Hz**
Flujo de aire: **820 m³ / h**
Tipo de combustible: **combustible diésel, fueloil ligero**
Consumo máximo de combustible: **2,5 l / h**
Recomendado para áreas: **290 m²**
Potencia del ventilador: **180 W**
Capacidad del depósito de combustible: **36 L**
Dimensiones del dispositivo: **840 x 440 x 560 [mm]**
Peso del calentador: **19,2 kg**

EQUIPO:

Calentador de aceite 40 kW
Manual de usuario

ERGONOMÍA:

El ventilador integrado de alto rendimiento de 5 aspas proporcionará un flujo de aire de hasta 820 m³ / h.

Un motor de clase alta, encendido piezoeléctrico incorporado y protección contra sobrecalentamiento que corta el suministro de combustible garantizará un funcionamiento eficiente y seguro.

El calentador de aceite es perfecto para calentar talleres, pasillos, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Quemador de aceite automático
Manómetro de presión de combustible incorporado
Ruedas de carretera
Cámara de combustión de acero inoxidable INOX
Función de enfriamiento de la cámara de combustión
Sensor de encendido electrónico
Termostato de sobrecalentamiento
pantalla LCD

TERMOSTATO DIGITAL:

El calentador está equipado con un termostato digital con control de temperatura suave. Proporciona una alta eficiencia térmica y ahorro de combustible.

Después de alcanzar la temperatura establecida, solo el calentador se enciende automáticamente y luego se reinicia automáticamente cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura configurada en la pantalla. Esto reduce el consumo de combustible y le permite mantener una temperatura constante adecuada en la habitación.

Control electrónico de temperatura, dos pantallas: para configurar la temperatura de calefacción y mostrar la temperatura ambiente actual.

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN:

El ventilador fuerza el aire frío a través del dispositivo y lo dirige hacia la salida del calentador. El combustible extraído del tanque se inyecta a través de la boquilla en la cámara de combustión cerrada, donde el electrodo dispara el encendido.

La llama calienta el intercambiador de calor y los gases de escape se descargan al exterior a través de la chimenea en la parte superior de la carcasa. La energía térmica se transfiere al aire que rodea el intercambiador y sale del calentador en forma de una corriente uniforme de aire limpio y caliente.

INDICADOR DE COMBUSTIBLE:

La mirilla integrada informa sobre el estado del nivel de combustible.

Las grandes ruedas de carretera garantizan un transporte más seguro y sencillo del dispositivo.