

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-comprimido-15-m-250-bar-p-931.html>



## Carrete de manguera de aire comprimido 15 m 250 bar

precio	<b>170.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10060834</b>
Código del fabricante	<b>10060834</b>
Código EAN	<b>4250928690173</b>

### Descripción del producto

#### Carrete de manguera de aire comprimido 15 m 250 bar

Una manguera de presión larga de **15 metros** permite al operador moverse libremente durante el trabajo. El carrete le permite ocultar rápidamente la manguera después de completar la tarea y mantener el taller o la casa ordenados, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

Los materiales de alta calidad utilizados para fabricar el modelo lo hacen duradero. La carcasa de hierro es resistente a los daños. La manguera está hecha de goma diseñada para trabajar en un amplio rango de temperatura de **-15 a 35 ° C**. Permanece flexible y no se hincha. También apto para agua caliente hasta **100 ° C**.

Los accesorios incluidos en el conjunto garantizan un fácil montaje. El práctico soporte en forma de L con **4** agujeros se puede atornillar fácilmente al suelo, la pared o el techo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

#### Detalles técnicos:

Estado del artículo:**nuevo**  
Material del bastidor:**hierro**  
Material de la manguera:**goma**  
Longitud de la manguera:**15 m**  
Diámetro interior de la manguera de aire comprimido:**8 mm**  
Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido:**14 mm**  
Presión:**250 bar**  
Rosca de fijación:**2x M22 x 1,5**  
Rango de temperatura:de **-15 a + 35 ° C**  
Dimensiones (LxAxA):**34,5 x 26,5 x 32,5 cm**  
Peso:**4,8 kg**  
Dimensiones del envío (LxAxA):**35 x 33,5 x 40 cm**  
Peso del envío:**6 kg**

#### Contenido del envío:

- Enrollador de manguera
- Manguera de 15 m
- Instrucciones

#### Puntos destacados:

- 
- Eficiente - carrete de manguera con 15 m
  - Resiste a temperaturas de -15 a 35 °C
  - Bloqueo de posición especial para desenrollado sencillo
  - Bastidor de hierro estable y seguro
  - Fácil de instalar - accesorios de montaje incluidos