

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-comprimido-20-m-250-bar-p-934.html>



Carrete de manguera de aire comprimido 20 m 250 bar

precio	159.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10060837
Código del fabricante	10060837
Código EAN	4250928690142

Descripción del producto

Carrete de manguera de aire comprimido 20 m 250 bar

Una manguera de presión larga de **20 metros** permite al operador moverse libremente durante el trabajo. El mecanismo de bloqueo asegurará que cuando tire del cable a la longitud deseada, el retractor lo bloqueará en el lugar seleccionado. El carrete le permite ocultar rápidamente la manguera después de completar la tarea y mantener el taller o la casa ordenada, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

Los materiales de alta calidad que se utilizaron para fabricar se traducen en durabilidad. La carcasa de hierro es resistente a los daños. La manguera está hecha de goma diseñada para trabajar en un amplio rango de temperatura de **-15 a 35 ° C**. Permanece flexible y no se hincha. También apto para agua caliente hasta **100 ° C**.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. El práctico soporte en forma de L con **4 agujeros** se puede atornillar fácilmente al suelo, la pared o el techo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

Detalles técnicos:

Estado del artículo: **nuevo**

Material del bastidor: **hierro**

Material de la manguera: **goma**

Longitud de la manguera: **20 m**

Diámetro interior de la manguera de aire comprimido: **8 mm**

Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido: **14 mm**

Presión: **250 bar**

Rosca de fijación: **M22 x 1,5**

Rango de temperatura: **de -15 a + 35 ° C**

Dimensiones (LxAxA): **44,5 x 26,5 x 32,5 cm**

Peso: **6 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA): **44 x 33,5 x 39 cm**

Peso del envío: **7,4 kg**

Contenido del envío:

- Enrollador de manguera
- Manguera 20 m
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Eficiente - carrete de manguera para 20 m
- Resiste a temperaturas de -15 a 35 ° C
- Bloqueo de posición especial para desenrollado sencillo

-
- Bastidor de hierro estable y seguro
 - Fácil de instalar - accesorios de montaje incluidos