

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-comprimido-30-m-16-bar-p-936.html>



Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 16 bar

precio	123.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10060833
Código del fabricante	10060833
Código EAN	4250928690180

Descripción del producto

Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 16 bar

Una manguera de presión larga de **30 metros** permite al operador moverse libremente durante el trabajo. El carrete le permite ocultar rápidamente la manguera después de completar la tarea y mantener el taller o la casa ordenada, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

El tambor gira **360 °**, lo que se traduce en un enrollado y desenrollado eficiente de la manguera. Además, se ve facilitado por el probado mecanismo de manivela.

Los materiales de alta calidad utilizados para fabricar el modelo lo hacen duradero. La carcasa de hierro es resistente a los daños. La manguera está hecha de goma diseñada para trabajar en un amplio rango de temperatura de **-15 a 35 ° C**. Permanece flexible y no se hincha.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. El práctico soporte se puede atornillar fácilmente al suelo, la pared o el techo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**nuevo**

Material del bastidor:**hierro**

Material de la manguera:**goma**

Longitud de la manguera:**30 m**

Diámetro interior de la manguera de aire comprimido:**6 mm**

Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido:**12 mm**

Presión:**16 bar**

Rosca de fijación:**1/4"**

Rango de temperatura:de **-15 a + 35 °C**

Dimensiones (LxAxA):**33 x 35 x 35,5 cm**

Peso:**9,1 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA):**39,5 x 32,5 x 43,5 cm**

Peso del envío:**10,4 kg**

Contenido del envío:

- Enrollador de manguera
- Manguera de 30 m
- Tubo de conexión 1,2 m
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Flexible - tambor de manguera pivotante en 360°
- Eficiente - carrete de manguera con 30 m
- Resiste a temperaturas de -15 a 35 °C
- Bastidor de hierro estable y seguro
- Fácil de instalar - accesorios de montaje incluidos