

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-comprimido-30-m-210-bar-p-940.html>



## Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 210 bar

precio	<b>99.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10060878</b>
Código del fabricante	<b>10060878</b>
Código EAN	<b>4250928692030</b>

### Descripción del producto

#### Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 210 bar

Un lugar para una manguera de presión de **30 metros** permite al operador, después de su instalación, moverse libremente durante el trabajo (**la entrega no incluye el cable**). El mecanismo de bloqueo garantizará que cuando tire de la manguera a la longitud deseada, el carrete la bloqueará en el lugar seleccionado. El equipo le permite ocultar rápidamente el cable después de completar la tarea y mantener el orden en el taller o en el hogar, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

El material de alta calidad utilizado para fabricar el modelo se traduce en su durabilidad. La carcasa de hierro es resistente a los daños. Fue diseñado para operar en un amplio rango de temperatura de **-15 a 35 ° C**.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. El práctico soporte en forma de L con **4** agujeros se puede atornillar fácilmente al suelo, la pared o el techo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

#### Detalles técnicos:

Estado del artículo: **nuevo**

Material del bastidor: **hierro**

Material de la manguera: **goma**

Longitud de la manguera: **30 m**

Diámetro interior de la manguera de aire comprimido: **8 mm**

Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido: **14 mm**

Presión: **210 bar**

Rosca de fijación: **M22 x 1,5**

Rango de temperatura: **de -15 a + 35 °C**

Dimensiones (LxAxA): **45 x 26,5 x 32,5 cm**

Peso: **3,4 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA): **44 x 33 x 39 cm**

Peso del envío: **4,8 kg**

#### Contenido del envío:

- Enrollador de manguera
- Instrucciones

#### Puntos destacados:

- Eficiente – carrete de manguera para 30 m

- 
- Resiste a temperaturas de -15 a 35 °C
  - Bloqueo de posición especial para desenrollado sencillo
  - Bastidor de hierro estable y seguro
  - Fácil de instalar - accesorios de montaje incluidos