

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/carrete-de-manguera-de-aire-comprimido-30-m-250-bar-p-938.html>



Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 250 bar

precio	185.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10060835
Código del fabricante	10060835
Código EAN	4250928690166

Descripción del producto

Carrete de manguera de aire comprimido 30 m 250 bar

Una manguera de presión larga de **30 metros** permite al operador moverse libremente durante el trabajo. El mecanismo de bloqueo asegurará que cuando tire del cable a la longitud deseada, el retractor lo bloqueará en el lugar seleccionado. El carrete le permite ocultar rápidamente la manguera después de completar la tarea y mantener el taller o la casa ordenada, y así aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar.

Los materiales de alta calidad utilizados para fabricar el modelo MSW-HR30 lo hacen duradero. La carcasa de hierro es resistente a los daños. La manguera está hecha de goma diseñada para trabajar en un amplio rango de temperatura de **-15 a 35 ° C**. Permanece flexible y no se hincha. También apto para agua caliente hasta **100 ° C**.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. El práctico soporte en forma de L con **4** agujeros se puede atornillar fácilmente al suelo, la pared o el techo en un lugar cómodo y de fácil acceso.

Detalles técnicos:

Estado del artículo: **nuevo**

Material del bastidor: **hierro**

Material de la manguera: **goma**

Longitud de la manguera: **30 m**

Diámetro interior de la manguera de aire comprimido: **8 mm**

Diámetro exterior de la manguera de aire comprimido: **14 mm**

Presión: **250 bar**

Rosca de fijación: **2x M22 x 1,5**

Rango de temperatura: **de -15 a + 35 ° C**

Dimensiones (LxAxA): **46 x 26,5 x 32,5 cm**

Peso: **7,4 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA): **42,5 x 33,5 x 39,5 cm**

Peso del envío: **8,8 kg**

Contenido del envío:

- Enrollador de manguera
- Manguera de 30 m
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Eficiente - carrete de manguera con 30 m

-
- Resiste a temperaturas de -15 a 35 °C
 - Bloqueo de posición especial para desenrollado sencillo
 - Bastidor de hierro estable y seguro
 - Fácil de instalar - accesorios de montaje incluidos