

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/dinamometro-1000-kg-0-2-kg-lcd-p-331.html>



Dinamómetro 1.000 kg / 0,2 kg LCD

| | |
|-----------------------|----------------------|
| precio | 125.00 Euro |
| Disponibilidad | disponible |
| Tiempo de envío | 4 días |
| Número de catálogo | MP10030125 |
| Código del fabricante | 10030125 |
| Código EAN | 4250928637420 |

Descripción del producto

Dinamómetro 1.000 kg / 0,2 kg LCD

Información del producto "Peso del gancho 1 t / 0.2 kg LCD"

Escala de gancho

La báscula profesional de gancho le permitirá medir con precisión el peso de objetos de varias dimensiones. La funcionalidad y durabilidad del modelo se utilizará en la industria de la construcción, el transporte y las empresas comerciales.

Balanza de aluminio - características

El dispositivo está diseñado para pesar objetos con una precisión de **0.2 kg**, cuyo peso no excede **1 tonelada**. La carcasa de aluminio resistente, así como el gancho y los grilletes de acero aseguran que todo sea resistente a cargas muy pesadas. Los resultados se leen con una pantalla **LCD** clara con función de retroiluminación, útil en habitaciones oscuras.

Además de la escala de gancho, el conjunto incluye una fuente de alimentación que se adapta a la batería incorporada, que puede funcionar durante **48 horas**. Los sistemas **AUTO-SLEEP** y **AUTO-OFF** son responsables del consumo óptimo de energía. Debido a las funciones, restablecer, tarar, mantener el resultado, cambiar y convertir unidades (**kg, lb, N**), el dispositivo es muy práctico.

Carga hasta 1000 kg
 Precisión de medida 0.2 kg
 pantalla LCD
 Carcasa de aluminio + gancho y grilletes de acero.
 Batería incorporada + adaptador de corriente incluido
 Unidades de pesaje kg, lb, N

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**nuevo**
 Material de la cubierta:**aluminio**
 Material de gancho y grillete:**acero**
 Rango de pesaje:**10 kg - 1,000 kg**
 Resolución:**0,2 kg**
 Unidades de medida:**kg, lb**
 Clase de precisión:
GB/T 11883-2002 clase III, lo equivalente a OIML R76Rango de tara
90% del rango de pesaje
Auto-Cero
±20% del rango de pesaje
Cero Manual
±2% del rango de pesaje
Cero-tracking
0,5 e/s

Tiempo de estabilización: **≤10 segundos**
Sobrecarga: **100% del rango de pesaje + 9e**
Carga de seguridad máxima: **120% del rango de pesaje**
Carga de rotura: **300% del rango de pesaje**
Funcionamiento con batería: **sí**
Tiempo de funcionamiento de la batería: **48 horas**
Funciones: **Puesta a cero-Tara-Hold-Auto-Sleep-Pantalla-LCD con iluminación**
Altura de los números: **17,78 mm**
Apertura del gancho: **25 mm**
Rango de temperatura: **- 10 °C hasta + 40 °C**
Dimensiones (LxAxA): **9,5 x 15 x 37 cm**
Peso: **2,5 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA): **21 x 13 x 27 cm**
Peso del envío: **3 kg**

Contenido del envío:

- Dinamómetro SBS-KW-1TC
- Adaptador de corriente
- Grillete de acero
- Instrucciones