

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/enrollador-de-manguera-de-aire-comprimido-20-m-24-bar-p-932.html>



## Enrollador de manguera de aire comprimido 20 m 24 bar

precio	<b>102.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10060675</b>
Código del fabricante	<b>10060675</b>
Código EAN	<b>4250928687760</b>

### Descripción del producto

#### Enrollador de manguera de aire comprimido 20 m 24 bar

#### Enrollador de manguera de aire 20 m

Un carrete con una manguera de aire comprimido aumentará significativamente el rango operativo de las herramientas neumáticas y otros tipos de dispositivos que requieren conexión a un compresor. El modelo será útil especialmente en talleres o plantas de producción, pero también se utilizará en el garaje de una casa.

#### Manguera neumática características

La manguera de presión larga de **20 metros** permite al operador moverse libremente mientras trabaja con herramientas de aire comprimido. El mecanismo de bloqueo garantiza que cuando tire del cable a la longitud deseada, el retractor lo bloqueará en el lugar seleccionado (**2-3 posiciones de bloqueo por metro**). Un bloqueo en el extremo evita que toda la manguera fluya hacia el tambor.

La función de enrollado automático basada en la acción del resorte también le permite retraer rápidamente el cable una vez finalizada la tarea y mantener el taller ordenado. Así, aumenta la seguridad, eliminando el riesgo de, por ejemplo, tropezar. Además, la carcasa del carrete protege la manguera de daños accidentales.

Los accesorios incluidos en el juego garantizan un montaje sencillo. El práctico soporte se puede atornillar fácilmente a la pared o al techo en un lugar conveniente y de fácil acceso.

¿Busca soluciones modernas para su taller? El retractor facilitará el funcionamiento de herramientas neumáticas, aumentará la facilidad de uso y aumentará la seguridad laboral.

Comodidad de uso: cable de **20 m** para libertad de movimiento Funcionamiento sencillo: enrollamiento automático de la manguera y mecanismo de bloqueo Seguridad: la carcasa protege el cable y ayuda a mantener el lugar de trabajo ordenado Fácil instalación: soporte con tornillos para fijar el equipo a la pared o al techo

#### Detalles técnicos:

Estado del artículo: **Nuevo**

Material de la carcasa: **Polipropileno**

Material de la manguera: **PVC**

Longitud de la manguera (en el interior): **2 m**

Longitud de la manguera (en el exterior): **20 m**

Diámetro interior de la manguera: **9,5 mm**

Diámetro exterior de la manguera: **15,5 mm**

Conexión de aire: **1/4"**

Compatible con tipos de rosca: **1/4 NPT/BSPT**

Presión de trabajo: **24 bar**

Rango de temperatura: **-5 + +45 °C**

Dimensiones (LxAxA) cm: **46,5 x 18 x 34,5 cm**

Peso: **7,1 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA) en cm: **46 x 22 x 37 cm**

---

Peso del envío: **7,8 kg**

### **Contenido del envío:**

- Enrollador de mangueras de aire comprimido PRO-A 20
- 4 tacos de montaje a la pared (L=70mm Ø12/Ø8mm)
- Manual de instrucciones

### **Puntos destacados:**

- Enrollador automático de mangueras con 20 + 2 m
- Pivotante 180°
- El mecanismo automático garantiza el orden
- Montaje sencillo gracias a los accesorios suministrados
- Fácil almacenaje