



Equilibrador de ruedas

precio	1 300.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10060774
Código del fabricante	10060774

Descripción del producto

Equilibrador de ruedas

Información del producto "Equilibrador de ruedas hasta 24" Pantalla LED

Equilibrador de ruedas **MSW - 750 W**

MSW-WB-270 es un equilibrador de ruedas diseñado para su uso en talleres de automóviles y plantas de vulcanización. Permite la medición precisa y el equilibrio de las ruedas de turismos, furgonetas y motocicletas de hasta **65 kg, máximo 24** "de diámetro y **508 mm** de ancho. Gracias a esto, el dispositivo **MSW** de la marca alemana funcionará para la mayoría de los vehículos.

Equilibradora de ruedas profesional **MSW-WB-270** - características

El equilibrador **MSW-WB-270** tiene un motor que acelera la rueda a **189 rpm**. Gracias a ello, toda la medición del desequilibrio toma solo de **4 a 7** segundos, y sus resultados se muestran en una pantalla **LED** clara. El control digital y el panel táctil facilitan el funcionamiento del dispositivo. Gracias a los numerosos modos (**NORMAL, ESTÁTICO, ALU, S**) es posible equilibrar ruedas de muchos tipos diferentes, tanto de acero como de aluminio. La función de optimización de desequilibrio limita la cantidad de pesos necesarios para lograr resultados satisfactorios.

El equilibrador de neumáticos de **MSW** garantiza una excelente precisión de las mediciones: el desequilibrio se mide con una precisión de **5 G**. Además, el dispositivo está equipado con una función de calibración automática que se puede iniciar en cualquier momento. El conjunto con el modelo **MSW-WB-270** también incluye **4 conos** de centrado, accesorios y una cubierta que protege contra astillas de la rueda giratoria. Como resultado, la máquina equilibradora **MSW** es un dispositivo completo, cuya versatilidad será apreciada por cualquier vulcanizador.

Para ruedas con un diámetro de llanta de 10 a 24 pulgadas (38-508 mm de ancho)

Varios programas de ruedas

Medida rápida en 4-7 segundos

Precisión de medida hasta 5 g

Calibración automática

Servicio intuitivo

Panel de control digital con pantalla LED.

Cubierta de la rueda incluida

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**nuevo**

Tensión:**230 V**

Tiempo de medición:**4 - 7 s**

Velocidad de rotación:**189 rpm**

Ancho de la llanta:**38 - 508 mm (1,5" - 20")**

Diámetro de la llanta:**254 - 610 mm (10" - 24")**
Diámetro del orificio central de la llanta:**36 - 135 mm**
Nivel de ruido:**60 dB**
Cable de corriente:**1,82 m**
Dimensiones (LxAxA):**118 x 80 x 143 cm**
Peso:**65 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA):**100 x 66 x 111 cm**
Peso del envío:**84 kg**

Contenido del envío:

- Equilibrador de ruedas MSW-WB-270
- 4 conos de centrado
- Manómetro
- Pinzas para pesos
- Tuerca rápida
- Llave hexagonal
- Peso de calibración
- Cubierta protectora
- Instrucciones