

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/horno-de-conveccion-at211-mdi-p-896.html>

# Horno de convección AT211-MDI



precio	<b>750.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4-6 dias</b>
Número de catálogo	<b>B-A120792</b>
Código del fabricante	<b>A120792</b>

## Descripción del producto

### Horno de convección AT211-MDI

El horno de convección AT211-MDI, con ranuras para bandejas en práctico formato 1/1 GN y una robusta cámara de horneado de acero inoxidable, presenta las características de eficiencia probada de la serie AT. La muletilla digital, con regulación rápida y sencilla de la temperatura y el tiempo, ofrece una gran comodidad de uso.

#### Detalles técnicos:

Velocidad del ventilador **1 nivel**  
 Cantidad de programas de cocción **1**  
 Cantidad de fases de cocción **1**  
 Número de motores **2**  
 Índice de protección **IPX3**  
 Serie **AT**  
 Material del interior **Acero inoxidable**  
 Funciones **Convección**  
 Margen de temperaturas de **50 °C**  
 Margen de temperaturas hasta **300 °C**  
 Regulación de la temperatura **Electrónico**  
 En pasos de **1 °C**  
 Tiempo de calentamiento **Aprox. 12 minutos (150°C)**  
 Temporizador **sí**  
 Temporizador de **0 minuto(s)**  
 Temporizador hasta **120 minuto(s)**  
 Termostato **sí**  
 Ancho interior **565 mm**  
 Profundidad interior **385 mm**  
 Altura interior **350 mm**  
 Tipo de ranuras de inserción **Transversal**  
 Dimensiones de ranuras de inserción **1/1 GN**  
 Cantidad de ranuras de inserción **4**  
 Distancia entre los elementos de inserción **70 mm**  
 Toma de agua **-**  
 Iluminación interior **sí**  
 Indicador LED **-**  
 Control **Muletilla**  
 Conexión del aparato **Listo para conectar**  
 Interruptor de encendido/apagado **sí**  
 Luz indicadora **Encendido/apagado**  
 Precalentamiento

**Características** **Muletilla con pantalla digital para temperatura y tiempo** El proceso de cocción se puede pausar mediante el regulador de temperatura. **Puerta doble cristal** **Cámara de cocción redondeada** **Rieles de**

---

**apoyo desmontables Señal acústica al final del tiempo programado**

Incluye **1 rejilla 1 cubeta GN**

Potencia nominal **3 kW**

Voltaje **230 V**

Frecuencia **50 Hz**

Material **Acero inoxidable**

Indicación importante -

Ancho **700 mm**

Profundo **625 mm**

Altura **540 mm**

Peso **42.2 kg**