

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/mquina-de-soldar-multiproceso-155-a-230-v-porttil-p-737.html>



## Máquina de soldar multiproceso 155 A 230 V portátil

precio	<b>230.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10020204</b>
Código del fabricante	<b>10020204</b>
Código EAN	<b>4250928637567</b>

### Descripción del producto

### Máquina de soldar multiproceso 155 A 230 V portátil

### Información del producto "Soldador MIG / MAG 155 A 230 V portátil "

Máquina de soldadura MIG / MAG S-MIGMA-155

El soldador **MIG / MAG 4in1** presentado por es un dispositivo de soldadura multifuncional que admite los modos **MIG, MAG, MMA y FCAW**. El equipo se puede utilizar para combinar materiales como acero, cobre, aluminio, acero inoxidable, níquel, hierro fundido. Migomat es excelente en el trabajo de aficionados, por ejemplo, en talleres, garajes, granjas, etc.

#### S-MIGMA-155 - características

El modelo tiene una corriente de soldadura de **60 - 155 A** y un voltaje de inactividad de **22 - 36 V**. La máquina está equipada con un alimentador de alambre interno con velocidad de alimentación ajustable, conexión de gas protector y un panel de control transparente para una fácil operación. Un indicador de error y un ventilador eficiente protegen el dispositivo contra el sobrecalentamiento.

La carcasa de metal sólido protege el producto contra daños. El dispositivo puede ser fácilmente y convenientemente transportado, lo que se debe al tamaño pequeño y al mango funcional. Junto con el soldador, ofrecemos regalos atractivos y accesorios útiles.

#### Detalles técnicos:

Estado del artículo: **Nuevo**  
 Voltaje de entrada nominal: **230 V**  
 Frecuencia de entrada (Hz): **50 Hz**  
 Material de la carcasa: **Plástico duro, acero**  
 Corriente de entrada / Potencia absorbida: **13 A (MMA), 11 A (MIG)**  
 Tensión sin carga (V): **22 - 36 V**  
 Amperaje (MMA/MIG): **60 - 155 A**  
 Ciclo de trabajo (MMA/MIG): **15%**  
 Amperaje para un clic de trabajo de 100% (MMA / MIG): **60 A**  
 Diámetro del hilo: **0,6 - 0,8 mm**  
 Tipo de hilo: **Macizo / Revestido (Flux - no gas)**  
 Dimensiones (LxAxA) cm: **42 x 23 x 38 cm**  
 Peso: **25,4 kg**  
 Dimensiones del envío (LxAxA) en cm: **54 x 29 x 42 cm**  
 Peso del envío: **28,9 kg**

---

## **Contenido del envío:**

- Soldadora S-MIGMA-155
- Cable de tierra con pinza (1,1 m)
- Soporte de electrodo con cable (1,1 m)
- Manguera con antorcha TIG (1,65 m)
- Cable de corriente (1,5 m)
- Puntas de contacto (2 udds.)
- Boquilla (1 udd.)
- Alambre de soldadura (0,8 mm) - bobina de 1 kg
- Instrucciones