

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/mquina-de-soldar-multiproceso-195-a-230-v-porttil-p-734.html>



Máquina de soldar multiproceso 195 A 230 V portátil

precio	341.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10020206
Código del fabricante	10020206
Código EAN	4250928637581

Descripción del producto

Máquina de soldar multiproceso 195 A 230 V portátil

Información del producto "Soldador MIG / MAG 195 A 230 V portátil "

Máquina de soldadura MIG / MAG S-MIGMA-195

La máquina de soldar **MIG / MAG** es un producto diseñado para soldar piezas metálicas. El dispositivo funcionará de maravilla durante trabajos menores de reparación y renovación. Al ofrecer la opción de utilizar modos como **MIG, MAG, MMA y FCAW**, el equipo es adecuado para procesar una variedad de materiales. **S-MIGMA-195** se caracteriza por una buena calidad de soldadura, operación confiable y transporte fácil y conveniente.

S-MIGMA-195 características

Los regalos atractivos disponibles con el soldador son: carrete de alambre de **0.8 mm (1 kg)**, punta de contacto **MIG (2 piezas)**, boquilla de gas.

La versatilidad del modelo **S-MIGMA-195** significa que al usarlo puede trabajar en los modos **MIG, MAG, MMA y FCAW**. La soldadora **MIG / MAG 4 en 1** le permite combinar materiales como aluminio, cobre, acero, acero inoxidable, hierro fundido, níquel y sus aleaciones.

El modo **MIG / MAG** está soldando con un electrodo consumible usando gases de protección. Permite unir materiales de varios grosores, garantiza una buena calidad de soldadura, así como una alta eficiencia y velocidad de procesamiento. La soldadura con este método puede realizarse en todas las posiciones. El grado mínimo de deformación de los elementos soldados también es una ventaja.

El modo **MMA**, es decir, soldar con electrodos recubiertos, permite unir incluso elementos delgados (**aproximadamente 1,5 mm**). Las soldaduras de alta calidad tienen buenas propiedades mecánicas y operativas. Este método no requiere el uso de gases de protección, por lo que es adecuado para uso en interiores y exteriores.

El modo **FCAW** es similar al **MIG / MAG**, donde se usa un electrodo de cable fusible. En este caso, el núcleo contiene varias sustancias que bajo la influencia de altas temperaturas se liberan en forma de gas protector.

La eficiencia del dispositivo Stamos Alemania se debe a la capacidad de ajustar el nivel de corriente de soldadura. Su rango se define por el rango de **70 a 195 A**.

El funcionamiento sencillo de la soldadora **MIG / MAG S-MIGMA-195** se obtiene desde un panel de control transparente. La máquina tiene un alimentador de alambre incorporado con velocidad de alimentación ajustable y una conexión de gas de protección.

La movilidad del producto se debe a su pequeño tamaño y peso relativamente ligero. Facilitación adicional a este respecto son las ruedas y el asa ergonómica para facilitar el transporte.

La seguridad durante el uso del modelo **S-MIGMA-195** es proporcionada por un indicador que informa sobre un error durante la operación. Un ventilador eficiente protege contra el sobrecalentamiento.

La durabilidad de la máquina de soldar se debe a una carcasa metálica sólida. Gracias a ello, el equipo está protegido contra daños mecánicos.

La soldadora **MIG / MAG S-MIGMA-195** es un dispositivo de soldadura muy fácil de usar. Permite soldar en los modos **MIG, MAG, MMA y FCAW**. Debido a su pequeño tamaño, la soldadora es fácil de transportar, y una práctica manija es conveniente. El producto presentado de la marca ha sido apreciado por muchos profesionales aficionados de la soldadura.

Multifuncionalidad: modos de soldadura disponibles: MIG, MAG, MMA y FCAW

Fuente de alimentación con 230 V: es posible conectarse a cada toma de CA

Rendimiento - ajuste de corriente de soldadura

Operación simple - panel de control legible

Carácter compacto: alta movilidad y fácil transporte.

Durabilidad: una carcasa sólida que protege al soldador del daño mecánico.

GRATIS: carrete de alambre de 0,8 mm (1 kg), punta de contacto MIG (2 piezas), boquilla de gas

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**

Material de la carcasa:**Plástico duro, acero**

Voltaje de entrada nominal:**230 V**

Frecuencia de entrada (Hz):**50 Hz**

Corriente de entrada / Potencia absorbida:**16 A (MMA), 14 A (MIG)**

Tensión sin carga (V):**22 - 39 V**

Amperaje (MMA/MIG):**70 - 195 A**

Ciclo de trabajo (MMA/MIG):**15%**

Amperaje para un ciclo de trabajo de 100% (MMA / MIG):**75 A**

Diámetro del hilo:**0,6 - 0,8 mm**

Tipo de hilo:**Macizo / Revestido (Flux - no gas)**

Dimensiones (LxAxA) cm:**53 x 25 x 46 cm**

Peso:**31,5 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA) en cm:**61 x 30 x 49 cm**

Peso del envío:**36,1 kg**

Contenido del envío:

- Soldadora S-MIGMA-195
- Cable de tierra con pinza (1,25 m)
- Soporte de electrodo con cable (1,2 m)
- Manguera con antorcha TIG (1,7 m)
- Cable de corriente (1,45 m)
- Puntas de contacto (2 udds.)
- Boquilla (1 udd.)
- Alambre de soldadura (0,8 mm) - bobina de 1 kg
- Instrucciones