

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/perforadora-de-diamante-yato-p-1501.html>



Perforadora de diamante Yato

precio **430.00 Euro**

Disponibilidad **disponible**

Tiempo de envío **4 días**

Número de catálogo **YT-81983**

Código del fabricante **81983**

Descripción del producto

Perforadora de hormigón

El equipo de perforación de diamante industrial está diseñado para perforar hormigón armado, hormigón y piedra natural. Este tipo de dispositivo es necesario en la industria hidráulica para perforar debajo de las tuberías de aguas residuales que atraviesan los techos de los edificios, así como durante la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado (**industria HVAC**) y bombas de calor o alcantarillado pluvial (perforación en círculos).

En las aplicaciones mencionadas, es necesario realizar perforaciones en serie con diámetros que a menudo superan los **200 mm** o de longitud considerable (desde **1 m** hasta aproximadamente **4 m** en la renovación de monumentos, drenaje de agua de lluvia o inyecciones de resina durante la renovación de puentes y otras estructuras de ingeniería).

La nueva plataforma de perforación Yato combina un rendimiento sólido comparable con otras plataformas de perforación de marca con un rango de perforación de hasta **300 mm** y una potencia real de **2800 W**.

La construcción del dispositivo se basa en un engranaje planetario, en el que la calidad del acero utilizado para la construcción de los engranajes (**dureza 53-56 HRC**) determina la durabilidad con un alto par al mismo tiempo. Esto permite taladrar en una amplia gama de diámetros, incluso en los materiales más duros.

Características del producto:

- Capacidad para trabajar con una amplia gama de materiales, gracias a un reductor planetario fabricado con materiales de alta calidad
- Amplia gama de aplicaciones hidráulicas, para restaurar monumentos o instalar ventilación y aire acondicionado
- Alta rotación para un funcionamiento eficiente
- El rotor y el estator con devanados de cobre tienen una larga vida útil
- La capacidad de funcionamiento en seco y en húmedo acentúa la versatilidad de la unidad
- El motor está protegido contra el sobrecalentamiento por un protector de sobrecarga térmica

Datos técnicos:

- Potencia: 2800W
- Tensión: 230V 50Hz
- Rotación: 700/min
- Rango de perforación: 32-300mm
- Portaherramientas: rosca de 1 ¼" UNF (estándar)
- Conexión de agua: 1/4" (6,3mm)

Accesorios básicos:

- Trípode con accionamiento