

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/perforadora-de-hormigon-2800-w-500920-rpm-p-860.html>



Perforadora de hormigón 2.800 W 500/920 rpm

| | |
|-----------------------|----------------------|
| precio | 800.00 Euro |
| Disponibilidad | disponible |
| Tiempo de envío | 4-6 dias |
| Número de catálogo | MP10061225 |
| Código del fabricante | 10061225 |
| Código EAN | 4062859947444 |

Descripción del producto

Perforadora de hormigón 2.800 W 500/920 rpm

Taladro de diamante para hormigón 2800 W

Se utilizará un taladro de hormigón profesional de para hacer agujeros en materiales muy duros, por ejemplo, hormigón armado, piedra natural, superficie bituminosa, asfalto o incluso en tuberías de alcantarillado. Por lo tanto, el modelo es perfecto para trabajos de construcción profesionales y más.

Perforadora para hormigón - descripción

El motor de **2800 W** es responsable de la excelente eficiencia del dispositivo y le permite obtener una de dos velocidades: **hasta 500 y 920 rpm**. Como resultado, la perforación de testigos en hormigón o piedra es muy eficiente. Puede iniciar el producto mediante un interruptor de encendido / apagado intuitivo.

La personalización de los equipos permite adaptar el equipo de perforación diamantina a diferentes necesidades. Puede montar taladros con un diámetro máximo de **300 mm**. Además, la máquina también tiene una función de ajuste de la profundidad de perforación. Se utiliza una palanca giratoria en forma de T para cambiar la posición, que mueve el dispositivo a lo largo de una guía vertical.

La seguridad del usuario está garantizada por un dispositivo de corriente residual especial (**PRCD**) ubicado en el cable de alimentación. Evita el arranque incontrolado en caso de un corte de energía o después de volver a conectarlo al enchufe. Además, hay escobillas de carbón ocultas y una conexión de agua para perforación húmeda.

Los muchos años de utilidad de la sierra de corona de diamante se deben a los materiales utilizados. Para sus elementos más importantes se utilizó aluminio fundido a presión. Se caracteriza por una excelente durabilidad, ideal, por ejemplo, en obras de construcción. Además, hay dos ruedas en la base para un cómodo transporte. A su vez, dos orificios de montaje permiten atornillar todo a la base.

Alta eficiencia, fácil operación y durabilidad hacen de la plataforma de perforación de concreto MSW el equipo perfecto para su empresa. Con el modelo el mecanizado de materiales duros será mucho más sencillo.

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**

Material:**Aluminio, acero**

Tensión:**230 V**

Potencia:**2,800 W**

Diámetro máximo de perforación:**300 mm**

Diámetro máximo de la corona de perforación:**1 ¼" UNC 7**

Velocidad máxima:**920 rpm**

Altura de elevación del sistema de guía:**0 - 255 mm**
Diámetro de la conexión de agua:**13 mm**
Perforación en húmedo / perforación en seco:**Sí / sí**
Circuito de protección de corriente residual en el cable:**Sí**
Longitud del cable de alimentación:**2,3 m**
Dimensiones (LxAxA):**70 x 50 x 128 cm**
Peso:**39 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA):**108 x 40 x 52 cm**
Peso del envío:**44 kg**

Contenido del envío:

- Perforadora de hormigón
- 2 llaves Allen
- Escobilla de carbón
- Instrucciones

Puntos destacados:

- Potente – potente motor de 2.800 W
- Precisa – perforadora de hormigón hasta 300 mm de diámetro
- Efectivo – velocidades de hasta 920 rpm
- Versátil – para perforación en seco y húmedo
- Segura – circuito de protección de corriente residual integrado en el cable