

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/perforadora-de-hormigon-4080-watt-570-rpm-p-626.html>



Perforadora de hormigón 4080 watt 570 rpm

| | |
|-----------------------|--------------------|
| precio | 450.00 Euro |
| Disponibilidad | disponible |
| Tiempo de envío | 4 días |
| Número de catálogo | MP10060435 |
| Código del fabricante | 10060435 |

Descripción del producto

Perforadora de hormigón 4080 watt 570 rpm

Información del producto "Plataforma de perforación de hormigón - 4080 W - 230 mm"

La perforadora para gres porcelánico **4080 W**

La plataforma de perforación de concreto **MSW** es un dispositivo práctico para perforar en materiales de construcción duros. Aprobará el examen al hacer agujeros en asfalto, ladrillo, pavimento bituminoso e incluso tuberías. La versatilidad y los excelentes parámetros técnicos del modelo **MSW-DDM230** serán apreciados por profesionales de la industria de la construcción y la renovación.

Plataforma de perforación de diamante **MSW** características

La eficiencia del trabajo fue asegurada por un motor de **4080 W**, que le da al husillo una velocidad de rotación de **570 rpm**. Un panel de control simple hace que la máquina sea intuitiva de usar, y se utiliza un mango especial para ajustar la profundidad de perforación. El espacio libre de la máquina de hasta **520 mm** brinda la oportunidad de trabajar con taladros largos de hasta **230 mm** de diámetro. Gracias al uso de un mango deslizante, el funcionamiento del dispositivo es muy suave.

El interruptor **PRCD** que protege contra cortocircuitos y descargas eléctricas accidentales es responsable del uso seguro. El modelo **MSW-DDM230** está fabricado en aleación de aluminio de alta calidad, que es duradero. Un conjunto completo de accesorios (escobillas de carbón reemplazables, manguera de agua, llaves Allen, etc.) aumentan la eficiencia y la comodidad.

Construcción duradera para hormigón, piedra, asfalto.

Motor de 4080 W

Agujeros de hasta 230 mm de diámetro.

Operación suave (ajuste de profundidad)

Perforación en seco y húmedo.

Seguridad de uso (módulo PRCD)

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**

Material:**Aluminio, acero, plástico**

Tensión / Frecuencia:**230 V / 50 Hz**

Potencia:**4080 watt**
Diámetro máximo de perforación:**230 mm**
Diámetro máximo de la corona de perforación:**1 ¼ pulgadas**
Diámetro de la conexión de agua:**½ pulgada**
Longitud de la manguera:**3,1 m**
Velocidad máxima:**570 rpm**
Altura de elevación del sistema de guía:**0 - 520 mm**
Presión acústica (LpA):**70 dBA**
Potencia acústica (LwA):**85 dB (A)**
Perforación en húmedo / perforación en seco:**sí / sí**
Circuito de protección de corriente residual en el cable:**sí**
Longitud del cable de red:**3,2 m**
Dimensiones (LxAxA):**31 x 18 x 102 cm**
Peso:**20,9 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA):**93,5 x 35,5 x 23 cm**
Peso del envío:**23,5 kg**

Contenido del envío:

- Perforadora de hormigón MSW-DDM230
- Manguera de agua 3,1 m
- Empuñadura giratoria
- 3 llaves allen
- Asa trasera integrada
- Anclaje
- 2 escobillas de carbón
- Cable de alimentación con protección PRCD (3,2 m)
- Instrucciones