Datos válidos para el día: 20-05-2025 14:31

Enlace al producto: https://magnum-pro.es/polipasto-con-carro-990-kg-viaja-gra-con-cabrestante-elctrico-p-371.html

# Polipasto con carro 990 kg viaja grúa con cabrestante eléctrico

| | |
|---|---|
| precio | **630.00 Euro** |
| Disponibilidad | **disponible** |
| Tiempo de envio | **4 dias** |
| Número de catálogo | **MP10060005** |
| Código del fabricante | **10060005** |
| Código EAN | **4260223022982** |

## Descripción del producto

# La sobrecarga eléctrica viaja grúa con cabrestante eléctrico PROCAT 1200

Volumen de suministro:

PROCAT 1200 - una combinación de grúa pórtico con un torno

el rodillo de guía con un gancho

manual de usuario

El funcionamiento del dispositivo requiere el uso de acero adicional

elemento de soporte de la grúa del tren de rodaje:

Perfil de acero necesarias:

Perfil de acero con una amplia brida o de tipo I o de doble T




Ancho de banda de rodadura b = 68-94 mm

Perfil altura h = 110 mm (mínimo).

| | | |
|---|---|---|
| Detalles técnicos: | PROCAT 1200 | |
| Mando a distancia por cable 250 cm con longitud | Cable simple | Cable doble |
| Carga máxima de elevación: | 495 kg | 990 kg |
| Cable de acero tipo CK45 | Ø 6 mm | |

| | | |
|---|---|---|
| Longitud del cable: | 12 m | |
| Resistencia del cable: | > 3000 kg | |
| Altura máxima de izado | 11 m | 5,5 m |
| Velocidad de izado: | 8m/min. | 4m/min |
| Velocidad de bajada: | 9,6m/min. | 4,8m/min. |

**Engranaje de reducción**

- Material de del engranaje: • CK 40
- Tipo de lubricación: • EP

**Motor eléctrico**:

- Potencia: • 1800 W
- Tensión • 230 V / 7,8 A
- Tipo de protección • IP 54
- Aislante • clase B
- Función de apagado • **S3 20% - 10 min**

Especificaciones de la grúa

**Motor eléctrico**:

- Potencia: • 510 W
- Tensión • 230 V / 2,2 A
- Tipo de protección • IP 20
- Aislante • clase B
- Función de apagado • **S3 20% - 10 min**

| | |
|---|---|
| Velocida cambio | 13m/min |
| El radio mínimo de curva | 1 m |
| Dimensiones (DxSxW) | 54 x 42 x 45,5 cm |
| Peso | 51 kg |
| Dimensiones del envío (DxSxW) | 64 x 52 x 54 cm |
| Peso del envío | 56,5 kg |