

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/taladro-1600w-330-rpm-p-403.html>

## Taladro – 1600W - 330 RPM



precio	<b>304.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>no disponible</b>
Número de catálogo	<b>MP10060098</b>
Código del fabricante	<b>10060098</b>
Código EAN	<b>4250928636492</b>

### Descripción del producto

## Taladro – 1600W - 330 RPM

**martillo perforador SDS-MAX 1600W 25J**

Martillo BOH-1600 fue desarrollada específicamente para la perforación de martillo profesional y cincelado. Por tanto, es adecuado, por ejemplo. Para el trabajo tales como martillo de perforación y cincelado con la posibilidad de rotación y sin rotación en el caso de materiales tales como por ejemplo. Hormigón, piedra y otros. La herramienta BOH-1600 del Ministerio del Interior se caracteriza por la capacidad de carga inusual y diseño robusto. Potente motor de 1600W proporciona un rendimiento constante - sin importar el trabajo que tienen que cumplir. Martillo BOH-1600 era al mismo tiempo previsto para el funcionamiento a largo plazo proporcionando estación de trabajo de muy alto rendimiento.

#### Las principales características del taladro BOH-1600

La potencia del motor es de 1600 W.El dispositivo permite una selección de 3 funciones con un interruptor: Perforación de percusión, cincelado / forja y cincel posicionamiento.Conveniente para una variedad de áreas de aplicación, que van desde martillo de perforación, a través del uso de la piedra, hormigón, dentro de la fábrica y mucho más.La velocidad efectiva de **330 rpm y la frecuencia de impacto 2300 / min.** y alto impacto energético de hasta 25J.perforación de 50 mm de diámetro (hormigón / pared).SDS-MAX porta-herramientas permite a las herramientas de recambio y adaptación rápidas con mango cilíndrico (en la entrega del mandril correspondiente).Resistencia al impacto 25 J.

#### El diseño robusto y una excelente fuerza de carga

Hammer BOH-1600 tiene una herramienta de montaje rápido SDS-MAX que hace que sea fácil de comprar diferentes accesorios para este sistema. Sustitución de un cincel o un taladro tiene lugar sin problemas y sin retrasos innecesarios.Martillo está equipado con un agarre adicional para un trabajo cómodo y eficiente. El mango se encuentra en la parte delantera de la broca proporciona una excelente aplicación de la fuerza y ofrece un gran equilibrio que permite un largo trabajo sin fatiga. Gracias a este martillo perforador BOH-1600 proporciona al usuario la estabilidad y permitir un funcionamiento sin problemas en prácticamente cualquier posición.Con la compra de la herramienta BOH-1600 se adquiere una herramienta profesional que, gracias a su flexibilidad, características profesionales y la construcción robusta asegura una larga vida útil y el rendimiento del trabajo al más alto nivel.

#### Modelo :1600-BOH

Artículo número :6098

El estado de artículo: Nuevo

Voltaje: 230 V / 50 Hz

Potencia :1600 W

Resistencia al impacto: 25 J

Frecuencia de impacto: 2.300 latidos / min

El diámetro de perforación máxima de 50 mm (en hormigón / mampostería)

Velocidad de :330 rpm

---

Número de marchas :1

SDS-MAX

nivel de potencia acústica de 105 dB (A), la incertidumbre de la medición

F = 3,0 dB (A)

Nivel de presión acústica 93,9 dB (A), la incertidumbre de la medición

F = 3,0 dB (A)

El valor total de la vibración ah\_Cheq 20.253 m / s<sup>2</sup>, la incertidumbre de la medición

K = 1,5 m / s<sup>2</sup>

El valor total de la vibración ah\_HD 23.305 m / s<sup>2</sup>, la incertidumbre de la medición

K = 1,5 m / s<sup>2</sup>

Cable de alimentación de 3 m, recubierta con caucho, H07RN-F

2 x 1 mm<sup>2</sup> con conector VDE

Dimensiones :(LxWxH) 11.1 x 55 x 28.5 cm

Peso: 11,7 kg

Dimensiones de envío :(LxWxH) 64 x 20 x 40 cm

Peso de envío :18 kg