

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/taladro-magntico-1380-watt-600-rpm-p-623.html>



# Taladro magnético 1380 watt 600 rpm

precio	<b>410.00 Euro</b>
Disponibilidad	<b>disponible</b>
Tiempo de envío	<b>4 días</b>
Número de catálogo	<b>MP10060431</b>
Código del fabricante	<b>10060431</b>

## Descripción del producto

### Taladro magnético 1380 watt 600 rpm

#### Información del producto "Taladradora magnética 1380W"

##### Taladro magnético **MSW-MD32-ECO**

La máquina de perforación magnética **MSW** fue creada para trabajar en condiciones exigentes, por ejemplo, vertical. El modelo **MSW-MD32-ECO** funcionará durante las actividades de taller y construcción. Aprobará el examen en enhebrado, avellanado y corte en forma de anillo. El equipo se caracteriza por un uso seguro y una operación intuitiva. El motor de **1380 W** hace que el dispositivo sea funcional; insustituible en la industria del metal.

##### Plataforma de perforación magnética - descripción

El taladro **MSW** tiene una construcción de aluminio sólida y resistente a daños. Los botones de control están ubicados en un lado de la máquina, y el mango giratorio le permite ajustar la profundidad de perforación (**hasta 50 mm**). El modelo **MSW-MD32-ECO** también le permite cambiar la dirección de perforación y acelerar hasta **600 rpm**. El taladro tiene un sistema de enfriamiento integrado. El cinturón de seguridad y el solenoide fuerte (**11500N**) protegen al usuario y estabilizan el equipo. El cinturón también lo sostiene durante un corte de energía. El dispositivo tiene protección contra el arranque del motor sin el solenoide encendido.

El taladro **MSW** es relativamente ligero, tiene un diseño compacto y el cable de alimentación de más de **2 metros** garantiza un uso conveniente y móvil. El conjunto incluye todos los elementos necesarios que hacen que el conjunto sea inmediatamente adecuado para el trabajo.

- Motor de alta potencia (1380 W)
- 600 rpm
- Fuerte atracción electromagnética
- Servicio intuitivo
- Sistema de enfriamiento integrado
- seguridad
- Uso universal
- Construcción duradera
- movilidad
- Un rico conjunto de accesorios.

#### Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**  
 Material de la cubierta:**Aluminio, acero, plástico**  
 Material del soporte:**Aleación de aluminio**

---

Potencia:**1380 watt**  
Voltaje / Frecuencia:**230 V / 50 Hz**  
Capacidad del tanque para refrigerante:**300 ml**  
Longitud del tanque para refrigerante:**50 cm**  
Fuerza de atracción máxima:**11,500 N**  
Diámetro del labrado de rosca:**M14**  
Diámetro máximo de la perforación de núcleo:**35 mm**  
Profundidad de la perforación de núcleo:**50 mm**  
Diámetro del taladrado con broca:**19 mm**  
Portabrocas:**1,5 - 13 mm**  
Velocidad de giro máxima:**600 rpm**  
Recorrido de la guía:**0 - 175 mm**  
Nivel de burbuja incorporado:**Sí**  
Correa para amarre de seguridad:**Sí**  
Función de labrado de rosca:**Sí**  
Longitud del cable de alimentación:**2,25 m**  
Dimensiones (LxAxA):**31 x 21,5 x 56,5 cm**  
Peso:**16,8 kg**  
Dimensiones del envío (LxAxA):**38,5 x 17 x 47 cm**  
Peso del envío:**18 kg**

## Contenido del envío:

- Taladro magnético MSW-MD32-ECO
- Correa de amarre
- 3 empuñaduras giratorias
- 2 llaves Allen
- 2 fusibles
- Cuña de extracción
- Depósito para refrigerante
- Soporte portabrocas
- Portabrocas (B16 / 1,5 - 13 mm)
- Llave para el portabrocas
- 2 escobillas de carbón
- Instrucciones