

Enlace al producto: <https://magnum-pro.es/taladro-magnetico-1680-watt-370-rpm-p-622.html>



Taladro magnético 1680 watt 370 rpm

precio **635.00 Euro**

Disponibilidad **disponible**

Tiempo de envío **4 días**

Número de catálogo **MP10060433**

Código del fabricante **10060433**

Descripción del producto

Taladro magnético 1680 watt 370 rpm

Información del producto "Perforadora magnética 1680W"

Taladro magnético **MSW-MD60-ECO**

la máquina de perforación magnética **MSW** fue creada para trabajar en condiciones exigentes, por ejemplo, vertical. El modelo **MSW-MD60-ECO** funcionará durante las actividades de taller y construcción. Aprobará el examen en enhebrado, avellanado y corte en forma de anillo. El equipo se caracteriza por un uso seguro y una operación intuitiva. El motor de **1680 W** hace que el dispositivo sea funcional; insustituible en la industria del metal.

Plataforma de perforación magnética - descripción

El taladro **MSW** tiene una construcción de aluminio sólida y resistente a daños. Los botones de control están ubicados en un lado de la máquina, y el mango giratorio le permite ajustar la profundidad de perforación (**hasta 50 mm**). El modelo **MSW-MD60-ECO** también le permite cambiar la dirección de perforación y acelerar hasta **370 rpm**. El taladro tiene un sistema de enfriamiento integrado. El cinturón de seguridad y el solenoide fuerte (**13800N**) protegen al usuario y estabilizan el equipo. El cinturón también lo sostiene durante un corte de energía. El dispositivo tiene protección contra el arranque del motor sin el solenoide encendido.

El taladro **MSW** es relativamente ligero, tiene un diseño compacto y el cable de alimentación de más de **2 metros** garantiza un uso conveniente y móvil. El conjunto incluye todos los elementos necesarios que hacen que el conjunto sea inmediatamente adecuado para el trabajo.

Motor de alta potencia (**1680 W**)

370 rpm

Fuerte atracción electromagnética

Servicio intuitivo

Sistema de enfriamiento integrado

seguridad

Uso universal

Construcción duradera

movilidad

Un rico conjunto de accesorios.

Detalles técnicos:

Estado del artículo:**Nuevo**

Material de la cubierta:**Aluminio, acero, plástico**

Material del soporte:**Aleación de aluminio**

Potencia:**1680 watt**
Voltaje / Frecuencia:**230 V / 50 Hz**
Capacidad del tanque para refrigerante:**300 ml**
Longitud del tanque para refrigerante:**50 cm**
Fuerza de atracción máxima:**13,800 N**
Diámetro del labrado de rosca:**M25**
Diámetro máximo de la perforación de núcleo:**60 mm**
Profundidad de la perforación de núcleo:**50 mm**
Diámetro del taladrado con broca:**28 mm**
Portabrocas:**3 - 16 mm**
Velocidad de giro máxima:**370 rpm**
Recorrido de la guía:**0 - 165 mm**
Nivel de burbuja incorporado:**Sí**
Correa para amarre de seguridad:**Sí**
Función de labrado de rosca:**Sí**
Longitud del cable de alimentación:**2,25 m**
Dimensiones (LxAxA):**32 x 22 x 56,5 cm**
Peso:**18,3 kg**
Dimensiones del envío (LxAxA):**39 x 17,5 x 47 cm**
Peso del envío:**18,9 kg**

Contenido del envío:

- Taladro magnético MSW-MD60-ECO
- Correa de amarre
- 3 empuñaduras giratorias
- Llave Allen
- 2 fusibles
- Cuña de extracción
- Depósito para refrigerante
- Soporte portabrocas
- Portabrocas (B18 / 3 - 16 mm)
- Llave para el portabrocas
- 2 escobillas de carbón
- Instrucciones