

Trinquete neumático



precio	68.00 Euro
Disponibilidad	disponible
Tiempo de envío	4 días
Número de catálogo	MP10060423
Código del fabricante	10060423
Código EAN	4250928649980

Descripción del producto

Trinquete neumático

Llave de trinquete neumática de 3/8 "

La llave de trinquete se utiliza para apretar y desatornillar pernos roscados con los vasos de impacto adecuados. El modelo es una herramienta útil que funcionará bien en las reparaciones de carrocerías. Tiene un controlador de **4** velocidades en la parte trasera; **180** revoluciones por minuto garantizan un trabajo rápido y eficiente. El par máximo es de **85 Nm**. El dispositivo está equipado con un mini engrasador, que minimiza el riesgo de fugas de aceite.

Trinquete neumático características

La llave de trinquete es la mejor herramienta para atornillar y aflojar pernos roscados con vasos de impacto. El modelo MSW-ARW3 / 8 es un complemento perfecto para reparaciones de carrocerías. El equipo está equipado con un regulador de velocidad trasero de 4 etapas. Su par máximo es de hasta **85 Nm**. El dispositivo funciona a una velocidad de **180 rpm**, lo que se traduce en una alta eficiencia.

Larga vida útil y eficiencia - lubricación automática gracias al engrasador Alta eficiencia y trabajo ligero - alto par **85 Nm**
 Adaptación a diferentes tareas - posibilidad de control de velocidad de **4** etapas Seguridad - ajuste de salida de aire
 Ergonomía - carcasa cubierta con goma antideslizante

Estado del artículo:**Nuevo**

Máximas RPM:**180 RPM**

Eje:**3/8 "**

Máxima presión de trabajo:**6,3 Bar**

Consumo de aire:**113 l/min**

Conexión de aire:**1/4 "**

Máximo par de apriete:**85 Nm**

Nivel de potencia acústica LwA:**98dB (a), incertidumbre K=3dB (a)**

Nivel de presión acústica de emisiones L pA:**87dB (a), incertidumbre K=3dB (a)**

Valor de oscilación:**4,35 m/s2 incertidumbre K = 1,5 m/s2**

Dimensiones (LxAxA) cm:**5,5 x 5 x 27,6 cm**

Peso:**1,2 kg**

Dimensiones del envío (LxAxA) en cm:**34 x 7 x 6 cm**

Peso del envío:**1,5 kg**

Contenido del envío:

- Llave de carraca neumática
- Conexión rápida
- Engrasador de aire comprimido

-
- Depósito de aceite
 - Manual de instrucciones

Puntos destacados:

- Incluye función de lubricación automática para un mantenimiento rápido
- Alto par de apriete de hasta 85 Nm
- Regulador de velocidad ajustable en 4 niveles
- Hasta 180 RPM
- Deflector de salida orientable en 360°